


Produktkatalog

Contec.proof

Der Kautschuk-Massanzug speziell für Ihr Flachdach. Die vorkonfektionierte Abdichtung ist nachhaltig, langlebig und ökologisch.




Kautschukabdichtung EPDM 0.75 mm

Vorkonfektionierte Plane mit einer Reissdehnung über 460 %, nach 45 Jahren über 257 %. Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Dicke	0.75 mm
Breite	1.3 m
Gewicht	1 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Hinweis	nicht auf Dach zugelassen

Art-Nr.
01.100.05




Kautschukabdichtung EPDM 0.75 mm Bahnen

Rollenware zum Vorkonfektionieren einer Plane nach Mass. Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Dicke	0.75 mm
Breite	1.5 m
Gewicht	1 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Hinweis	nicht auf Dach zugelassen

Art-Nr.
01.100.07



Kautschukabdichtung EPDM Water 1.1 mm

Vorkonfektionierte Teichplane nach Mass. Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Dicke	1.1 mm
Breite	gem. Plan
Gewicht	1.3 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Hinweis	nicht auf Dach zugelassen

Art-Nr.
01.100.11




Kautschukabdichtung EPDM 1.1 mm Bahnen

Rollenware zum Vorkonfektionieren einer Plane nach Mass. Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Dicke	1.1 mm
Breite	1.5 m
Gewicht	1.3 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Hinweis	nicht auf Dach zugelassen

Art-Nr.
01.100.12




Kautschukabdichtung EPDM 1.3 mm

Vorkonfektionierte Plane mit einer Reissdehnung über 460 %, nach 45 Jahren über 257 %. Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Dicke	1.3 mm
Breite	gem. Plan
Gewicht	1.6 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Hinweis	nicht auf Dach zugelassen

Art-Nr.
01.100.20

Produktkatalog




Kautschukabdichtung EPDM 1.3 mm Bahnen

Rollenware zum Vorkonfektionieren einer Plane nach Mass.

Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Dicke	1.3 mm
Breite	1.3 m
Gewicht	1.6 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Hinweis	nicht auf Dach zugelassen

Art-Nr.
01.100.22



Kautschukabdichtung EPDM 1.3 mm Vlieskaschierte

Dünnvlieskaschierte Abdichtung, geeignet für lineare Befestigungen oder vollflächige Verklebung.

Dicke	1.3 mm
Breite	1.3 m
Gewicht	1.65 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Hinweis	dünn vlieskaschiert

Art-Nr.
01.100.23




Kautschukabdichtung EPDM 1.5 mm

Vorkonfektionierte Plane mit einer Reissdehnung von über 460 %, nach 45 Jahren über 257 %. Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Dicke	1.5 mm
Breite	gem. Plan
Gewicht	1.9 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Zulassung	EN 13956

Art-Nr.
01.100.30



Kautschukabdichtung EPDM Water 1.5 mm

Vorkonfektionierte Teichplane nach Mass.

Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Dicke	1.5 mm
Breite	gem. Plan
Gewicht	1.9 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Hinweis	auf Dach ohne Garantie

Art-Nr.
01.100.31



Kautschukabdichtung EPDM 1.5 mm Bahnen


Rollenware zum Vorkonfektionieren einer Plane nach Mass.

Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Dicke	1.5 mm
Breiten	0.43 m, 0.65 m, 1.30 m, 1.40 m
Gewicht	1.9 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Zulassung	EN 13956

Art-Nr.
01.100.32

Produktkatalog




Kautschukabdichtung EPDM 1.5 mm VK

Dünnvlieskaschierte Abdichtung, geeignet für lineare Befestigungen oder vollflächige Verklebung.

Art-Nr.
01.100.33

Dicke	1.5 mm
Breite	1.3 m
Gewicht	2 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Zulassung	EN 13956



Kautschukabdichtung EPDM 1.5 mm DA-G

Rollenware zum Konfektionieren auf Baustelle.

Art-Nr.
01.100.39

Dicke	1.5 mm
Breite	1.3 m
Gewicht	2 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	grau
Zulassung	EN 13956



Kautschukabdichtung EPDM 1.8 mm

Vorkonfektionierte Plane für Dächer mit weniger als 1.5 % Gefälle nach SIA. Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Art-Nr.
01.100.40

Dicke	1.8 mm
Breite	gem. Plan
Gewicht	2.2 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Zulassung	EN 13956



Kautschukabdichtung EPDM 1.8 mm Bahnen

Rollenware zum Vorkonfektionieren einer Plane nach Mass. Wurzelbeständig nach FLL, herbizid- und pestizidfrei.

Art-Nr.
01.100.42

Dicke	1.8 mm
Breite	1.3 m
Gewicht	2.2 kg
Zulassung	E
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	EN 13956

Produktkatalog

Contec.proof

Reparaturstück EPDM 20 x 20 cm

Vorgefertigtes Reparaturstück aus EPDM, allseitig mit Thermofastfügerand.

Art-Nr.
01.105.20



Dicke	1.5 mm
Breite	20 cm
Länge	20 cm
Gewicht	0.1 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz

Reparaturstück EPDM 30 x 30 cm

Vorgefertigtes Reparaturstück aus EPDM, allseitig mit Thermofastfügerand.

Art-Nr.
01.105.21



Dicke	1.5 mm
Breite	30 cm
Länge	30 cm
Gewicht	0.18 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz

Reparaturstück EPDM 40 x 40 cm

Vorgefertigtes Reparaturstück aus EPDM, allseitig mit Thermofastfügerand.

Art-Nr.
01.105.22



Dicke	1.5 mm
Breite	40 cm
Länge	40 cm
Gewicht	0.32 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz

Reparaturstück EPDM 50 x 50 cm

Vorgefertigtes Reparaturstück aus EPDM, allseitig mit Thermofastfügerand.

Art-Nr.
01.105.23



Dicke	1.5 mm
Breite	50 cm
Länge	50 cm
Gewicht	0.5 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz

Reparaturstück EPDM 65 x 65 cm

Vorgefertigtes Reparaturstück aus EPDM, allseitig mit Thermofastfügerand.

Art-Nr.
01.105.24



Dicke	1.5 mm
Breite	65 cm
Länge	65 cm
Gewicht	0.85 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz

Produktkatalog

Reparaturstück EPDM 70 x 70 cm

Vorgefertigtes Reparaturstück aus EPDM, allseitig mit Thermofastfügerand.

Art-Nr.
01.105.25



Dicke	1.5 mm
Breite	70 cm
Länge	70 cm
Gewicht	1 kg
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz

Produktkatalog

Contec.proof

Für einen hohen Qualitätsstandard vulkanisieren wir Ecken und Manschetten in unserer Werkhalle unter kontrollierten Umständen in den Massanzug ein.



Dachrandecke vulkanisiert Höhe bis 50 cm
Werkseitig in Plane einvulkanisierte Dachrandecke.

Art-Nr.
01.200.10

Hinweis	Höhe bis 50 cm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E



Dachrandecke vulkanisiert Höhe bis 100 cm
Werkseitig in Plane einvulkanisierte Dachrandecke.

Art-Nr.
01.200.12

Hinweis	Höhe bis 100 cm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E



Kaminecke vulkanisiert Höhe bis 50 cm
Werkseitig in Plane einvulkanisierte Kaminecke.

Art-Nr.
01.200.20

Hinweis	Höhe bis 50 cm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E



Kaminecke vulkanisiert Höhe bis 100 cm
Werkseitig in Plane einvulkanisierte Kaminecke.

Art-Nr.
01.200.22

Hinweis	Höhe bis 100 cm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E



Lichtkuppelecke vulkanisiert Höhe bis 50 cm
Werkseitig in Plane einvulkanisierte Lichtkuppelecke.

Art-Nr.
01.200.30

Hinweis	Höhe bis 50 cm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E


Produktkatalog



Lichtkuppelecke vulkanisiert Höhe bis 100 cm
Werkseitig in Plane einvulkanisierte Lichtkuppelecke.

Art-Nr.
01.200.32


Hinweis	Höhe bis 100 cm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E



Lichtkuppelecke 2 x vulk. Höhe bis 50 cm
Werkseitig in Plane einvulkanisierte Veluxecken,
pro Ecke 2 verschiedene Masse.

Art-Nr.
01.200.34


Hinweis	Höhe bis 50 cm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E



Lichtkuppel rund, vulkanisiert Höhe bis 50 cm
Werkseitig in Plane einvulkanisierte, runde Manschette.

Art-Nr.
01.200.40

Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E
Hinweis	bis Ø 300 cm



Lichtkuppel rund, vulkanisiert Höhe bis 100 cm
Werkseitig in Plane einvulkanisierte, runde Manschette.


Art-Nr.
01.200.42

Hinweis	bis Ø 300 cm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E

Produktkatalog

Contec.proof

Um Ecken auf den Baustellen unkompliziert einschweissen zu können, sind unsere EPDM-Kautschuk-Formstücke mit dem Thermofast Fügerand versehen.




Aussenecke 100 mm

Formstück zum Ausbilden einer Aussenecke am Bau.

Art-Nr.
01.300.10

Höhe	100 mm
Breite	100 mm
Länge	100 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM




Aussenecke 150 mm

Formstück zum Ausbilden einer Aussenecke am Bau.

Art-Nr.
01.300.15

Höhe	150 mm
Breite	150 mm
Länge	150 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM




Aussenecke 200 mm

Formstück zum Ausbilden einer Aussenecke am Bau.

Art-Nr.
01.300.20

Höhe	200 mm
Breite	200 mm
Länge	200 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM




Aussenecke 300 mm

Formstück zum Ausbilden einer Aussenecke am Bau.

Art-Nr.
01.300.30

Höhe	300 mm
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM



Aussenecke 400 mm

Formstück zum Ausbilden einer Aussenecke am Bau.

Art-Nr.
01.300.40


Höhe	400 mm
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM

Produktkatalog

Innenecke 100 mm

Formstück zum Ausbilden einer Aussenecke am Bau.

Art-Nr.
01.305.10




Höhe	100 mm
Breite	100 mm
Länge	100 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM

Innenecke 100 mm, TF doppelt

Formstück zum Ausbilden einer Innenecke am Bau. Mit doppeltem Fügerand.

Art-Nr.
01.305.11




Höhe	100 mm
Breite	100 mm
Länge	100 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM

Innenecke 150 mm

Formstück zum Ausbilden einer Innenecke am Bau.

Art-Nr.
01.305.15




Höhe	150 mm
Breite	150 mm
Länge	150 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM

Innenecke 200 mm

Formstück zum Ausbilden einer Innenecke am Bau.

Art-Nr.
01.305.20




Höhe	200 mm
Breite	200 mm
Länge	200 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM

Innenecke 300 mm


Formstück zum Ausbilden einer Innenecke am Bau.

Art-Nr.
01.305.30



Höhe	300 mm
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM

Produktkatalog




Innenecke 350 mm

Formstück zum Ausbilden einer Innenecke am Bau.

Art-Nr.
01.305.35

Höhe	350 mm
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM



Innenecke 400 mm

Formstück zum Ausbilden einer Innenecke am Bau.


Art-Nr.
01.305.40

Höhe	400 mm
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Brandkennziffer	E
Farbe	schwarz
Material	EPDM

Produktkatalog

Contec.proof

Für das reibungslose Einschweissen auf der Baustelle, sind unsere runden und eckigen vorgefertigten EPDM-Kautschuk-Manschetten mit dem Thermofast Fügerand versehen.




Blitzableitermanschette konisch DN 30/5 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	200 mm
Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Durchmesser	5 mm
Gewicht	0.095 kg
Hinweis	Flansch vollflächig TF

Art-Nr.
01.400.09




Sekurantenmanschette konisch DN 35/16 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	250 mm
Breite	250 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	26 mm
Gewicht	0.23 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.10




Sekurantenmanschette konisch DN 35/26 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	16 mm
Gewicht	0.22 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.11




Rohrmanschette DN 35 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	35 mm
Gewicht	0.265 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.12




Rohrmanschette DN 50 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	50 mm
Gewicht	0.285 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.13

Produktkatalog




Rohrmanschette DN 70 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	70 mm
Gewicht	0.33 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.14




Rohrmanschette DN 90 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	90 mm
Gewicht	0.345 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.15




Rohrmanschette DN 100 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	100 mm
Gewicht	0.375 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.16




Rohrmanschette DN 110 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	110 mm
Gewicht	0.39 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.17




Rohrmanschette DN 125 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	125 mm
Gewicht	0.55 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.18

Produktkatalog




Rohrmanschette DN 150 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	150 mm
Gewicht	0.565 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.19




Rohrmanschette DN 175 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	500 mm
Breite	500 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	175 mm
Gewicht	0.69 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.20




Rohrmanschette DN 200 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	500 mm
Breite	500 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	200 mm
Gewicht	0.72 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.21




Rohrmanschette DN 250 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	500 mm
Breite	500 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	250 mm
Gewicht	0.755 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.22




Rohrmanschette DN 300 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	700 mm
Breite	700 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	300 mm
Gewicht	0.805 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.23

Produktkatalog




Rohrmanschette DN 350 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	700 mm
Breite	700 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	350 mm
Gewicht	1.245 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.24




Rohrmanschette DN 400 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	700 mm
Breite	700 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	400 mm
Gewicht	1.345 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.25




Rohrmanschette DN 450 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	700 mm
Breite	700 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	450 mm
Gewicht	1.235 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.26




Rohrmanschette DN 500 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	700 mm
Breite	700 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	500 mm
Gewicht	1.405 kg
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.400.27




Rohrmanschette offen DN 70 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	70 mm
Gewicht	0.365 kg
Hinweis	seitlich offen

Art-Nr.
01.401.14

Produktkatalog




Rohrmanschette offen DN 100 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	100 mm
Gewicht	0.415 kg
Hinweis	seitlich offen

Art-Nr.
01.401.16




Rohrmanschette offen DN 125 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	125 mm
Gewicht	0.59 kg
Hinweis	seitlich offen

Art-Nr.
01.401.18




Rohrmanschette offen DN 150 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	150 mm
Gewicht	0.695 kg
Hinweis	seitlich offen

Art-Nr.
01.401.19



Rohrmanschette offen DN 175 mm

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	175 mm
Gewicht	0.71 kg
Hinweis	seitlich offen

Art-Nr.
01.401.20



Manschette spezial eckig

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.

Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E
Hinweis	nach Mass
Preis	auf Anfrage

Art-Nr.
01.405.10

Produktkatalog

**Manschette spezial rund**

Vorgefertigtes Formstück mit Thermofast Fügerand zum Einschweissen auf Baustelle.


Material	EPDM
Farbe	schwarz
Brandkennziffer	E
Hinweis	nach Mass
Preis	auf Anfrage

Art-Nr.
01.405.20

Produktkatalog

Contec.proof

Zum Reinigen, Kleben oder Schweißen. Zu Ihrem Auftrag passend, liefern wir das nötige Zubehör gleich mit.




Schweissband TF-Beschichtung 20 cm

Vollflächig mit TF beschichtetes Abdeckband zum Verschweißen von Dachbahnen oder Reparieren von Beschädigungen.

Länge	20 m
Breite	20 cm
Dicke	3.5 mm
Gewicht	0.34 kg
Hinweis	vollflächig Thermofastfügeband
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.500.10




Schweissband TF-Beschichtung 100 cm

Vollflächig mit TF beschichtetes Abdeckband zum Verschweißen von Dachbahnen oder Reparieren von Beschädigungen.

Länge	20 m
Breite	100 cm
Dicke	3.5 mm
Gewicht	1.7 kg
Hinweis	vollflächig Thermofastfügeband
Farbe	schwarz

Art-Nr.
01.500.11




Schweissband TF-Beschichtung grau 20 cm

Vollflächig mit TF beschichtetes Abdeckband zum Verschweißen von Dachbahnen oder Reparieren von Beschädigungen.

Länge	20 m
Breite	20 cm
Dicke	3.5 mm
Gewicht	0.2 kg
Hinweis	vollflächig Thermofastfügeband
Farbe	grau

Art-Nr.
01.500.12




Abdeckband 20 cm, Klebe-Beschichtung

EPDM Streifen mit vollflächiger einseitiger Klebebeschichtung. Nicht im Wasserführenden Bereich zu verwenden.

Länge	20 m
Breite	20 cm
Gewicht	0.59 kg
Farbe	schwarz
Hinweis	Klebeverbindung ist nicht Wasserdicht.

Art-Nr.
01.500.15




Reinigungs-Spray Seal&Bond Remover 500 ml

Zum schnellen und effizienten Entfernen von Kleberresten sowie zum Entfetten fast aller Untergründe.

Material	Schaumspray
UN Nummer	1950
Transportgefahrenkl.	2.1
Hinweis	vor Hitze schützen

Art-Nr.
01.500.60

Produktkatalog




Reinigungs-Spray Ultra Clean 500 ml

Oberflächenschonender und doch hochwirksamer und schneller Entfetter und Reiniger für fast alle verschmutzten Teile und Flächen.

Material	aliphatische Kohlenwasserstoffe u. Alkohole
Farbe	neutral
UN Nummer	1950
Transportgefahrenkl.	2.1

Art-Nr.
01.500.61



Silikon-Spray 500 ml

Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile.

Farbe	neutral
UN Nummer	1950
Transportgefahrenkl.	2 5F Gase

Art-Nr.
01.500.66



SG Reiniger T 1 Liter

Zum Reinigen und Entfetten der Klebeuntergründe.

Material	Reiniger
Farbe	neutral
UN Nummer	1993
Transportgefahrenkl.	3

Art-Nr.
01.500.70



Kautschuk-Dichtungsmasse schwarz

Zum Kleben und Dichten im Anschlussbereich, spritzwasserdicht.

Material	MS Polymer
Farbe	schwarz
Gewicht	0.4 kg
Hinweis	Verarbeitung bei + 5° C bis + 40° C
Inhalt	290 ml/Tube

Art-Nr.
05.100.40